RVS-STEAM

Műszaki adatlap

RVSG150 • 150 kW

Az RVS-STEAM hőszivattyú a hulladékhőből előállított gőz vagy forró víz fenntartható megoldása.
Nagy hatékonyságú, megbízható és ipari felhasználásra tervezve - költséghatékony és környezetbarát működés.



146 kW
Fűtési teljesítmény

45.6 kW
Felvett teljesítmény

3.2
COP (W/W)

95-125 °C
Névleges kimeneti hőmérséklet

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	RVSG150	Egység
Modell	**RVSG150**	-
Hőforrás hőmérséklete	**30**	°C
Fűtési teljesítmény	**146**	kW
Gőzmennyiség / nyomott víz	**0.2 / 24**	m³/h
Felvett teljesítmény	**45.6**	kW
COP W/W	**3.2**	-
Tápellátás	**380V~415V, 50~60Hz**	V / Ph / Hz
Hulladékhő-víz térfogatáram	**16**	m³/h
Névleges kimeneti hőmérséklet	**95~125**	°C
Hulladékhő hőmérséklet-tartomány	**40~80**	°C
Hulladékhő-víz csatlakozás	**DN40**	-
Méretek (H × Sz × M)	**1745 × 1500 × 1900**	mm
Zajszint	**80**	dB(A)
Nettó tömeg	**1900**	kg

Megjegyzés: Hőforrás-víz 60 °C, kimeneti gőz/víz hőmérséklet 120 °C, belépő víz 25 °C.