RVS-STEAM

Műszaki adatlap

RVSG200 • 200 kW

Az RVS-STEAM hőszivattyú a hulladékhőből előállított gőz vagy forró víz fenntartható megoldása.
Nagy hatékonyságú, megbízható és ipari felhasználásra tervezve - költséghatékony és környezetbarát működés.



219 kW
Fűtési teljesítmény

68.4 kW
Felvett teljesítmény

3.2
COP (W/W)

95-125 °C
Névleges kimeneti hőmérséklet

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	RVSG200	Egység
Modell	**RVSG200**	-
Hőforrás hőmérséklete	**30**	°C
Fűtési teljesítmény	**219**	kW
Gőzmennyiség / nyomott víz	**0.3 / 36**	m³/h
Felvett teljesítmény	**68.4**	kW
COP W/W	**3.2**	-
Tápellátás	**380V~415V, 50~60Hz**	V / Ph / Hz
Hulladékhő-víz térfogatáram	**24**	m³/h
Névleges kimeneti hőmérséklet	**95~125**	°C
Hulladékhő hőmérséklet-tartomány	**40~80**	°C
Hulladékhő-víz csatlakozás	**DN65**	-
Méretek (H × Sz × M)	**2600 × 1500 × 1900**	mm
Zajszint	**85**	dB(A)
Nettó tömeg	**2400**	kg

Megjegyzés: Hőforrás-víz 60 °C, kimeneti gőz/víz hőmérséklet 120 °C, belépő víz 25 °C.